

ADALIT

PROFESSIONAL SAFETY TORCHES



L 5000 Z1 | VERSIONE SPOT
L 5000 Z1 F | VERSIONE FLOOD

Lampada di sicurezza ATEX ZONA 1/21

Certificata per uso in atmosfere esplosive, leggera, maneggevole e potente. Testina rotante, display digitale e specchio ottico all'avanguardia. Ideale per le condizioni di lavoro più esigenti negli ambienti più estremi.



ATEX: II 2G Ex ia IIC T4 Gb
 II 2D Ex ia IIIC T135°C Db
 GAS Zone 1 | 2
 POLVERI Zone 21 | 22

Grado di protezione: IP66

Peso: 1,300 Kg (batteria inclusa)

Misure (LxWxH): 260 x 110 x 110 mm

Specchio ottico: 7 LED (1 x 3W ad alta intensità / 2 x luce di emergenza / 2 x luce ambar con funzione lampeggiante / 2 x luce posteriore rossa di localizzazione)

Autonomia luce:

LUCE PRINCIPALE: 3 differenti modalità di illuminazione 6/12/24 ore

LUCE AUSILIARIA: 3 differenti modalità di illuminazione 12/24/48 ore

Materiale corpo torcia: Resina termoplastica con alta resistenza agli impatti, alle temperature e alle sostanze corrosive

Testina rotante: -30° / 0° / 30° / 60° / 90°

Sorgente luminosa: 70.000 cd (spot) / 20.000 cd (flood) / 500 lm

Interruttori: 2 pulsanti grandi di materiali ergonomico per garantire una pressione semplice

Principale: On/Off e impostazione luce. Luce posteriore On

Ausiliario: Modalità luce diffusa o funzione lampeggiante

Batteria: Li-ion | Voltaggio: 3,7 V. | 10.000 mAh

Accessori: Cinghia per la spalla e Calamita (includa) - Tripode (opzionale)


Caricatore: DC: 12 V. / 24 V. | AC: 100/240 V. 50/60 Hz



VERSIONE SPOT



VERSIONE FLOOD



www.adalit.com

Distribuzione:

ITAL-CER S.r.l.

Via Aurelia 150, 17047 Vado Ligure SV, ITALY

tel: +39 019882140 cell: +39 3331914743

email: info@ital-cer.com

PEC: italcersrl@legalmail.it

internet: www.ital-cer.com

P.IVA: 06987680151 Codice SDI: X2PH38J

ADALIT

Illuminazione Intelligente

Attenzione al cliente

Tel.: +34 985 347 806

Fax: +34 985 358 378

info@adalit.com